

EPSON®

EXCEED YOUR VISION



Epson Stylus Pro 11880

Pierwsza na świecie drukarka szerokoformatowa o rzeczywiście wysokiej jakości

Drukarka szerokoformatowa — flagowy produkt firmy Epson — umożliwia tworzenie doskonałych wydruków kolorowych i czarno-białych o wymiarach do 1626 mm (64 cale). Wyższa jakość wydruków dzięki głowicy drukującej Epson Micro Piezo TFP™, która jest przełomowym dokonaniem firmy Epson w dziedzinie drukarek atramentowych.

W modelu Epson Stylus Pro 11880 zastosowano najnowszą, przełomową technologię druku atramentowego firmy Epson. Dzięki głowicy drukującej Epson Micro Piezo TFP oraz atramentom Epson UltraChrome™ K3 z technologią Vivid Magenta można tworzyć wspaniałe, wyraźne i trwałe wydruki.

Prawdziwie szerokoformatowe odwzorowania wysokiej jakości z ulepszoną gradacją tonów, prawie całkowitym brakiem metamerii oraz redukcją zróżnicowania połysku. Można zwiększyć wydajność dzięki szybkości urządzenia, jego niezawodności oraz różnorodności obsługiwanych nośników.

Nowy standard druku szerokoformatowego — idealny do wydruków próbnych, fotograficznych i artystycznych o wymiarach do 1626 mm (64 cale)

Przyszłość druku atramentowego — głowica drukująca Epson Micro Piezo TFP to znaczny postęp w zakresie jakości i kontroli druku

Wspaniałe, powtarzalne i trwałe wydruki — dzięki atramentom Epson UltraChrome K3 z technologią Vivid Magenta

Idealne wydruki kolorowe i czarno-białe — najlepsze wydruki w obu technikach za pomocą jednej drukarki

Ulepszona technologia przetwarzania obrazu — nowy mechanizm rastrowania Super Halftone poprawia jakość obrazu

Zaawansowany system atramentowy — 8 kolorów z 3 wkładami czarnymi oraz automatycznym przełączaniem między czernią fotograficzną a matową

Różnorodność nośników — szeroka gama łatwych do zainstalowania papierów do wydruków matowych, z połyskiem i artystycznych

Zwiększona wydajność — szybkość, niezawodność i łatwość w obsłudze sprzyjają dużej przepustowości i drukowaniu nocnemu

Główne korzyści:

- Pierwsza prawdziwie szerokoformatowa drukarka firmy Epson o najwyższej jakości druku
- Nowa, rewolucyjna głowica drukująca Epson Micro Piezo TFP
- Atramenty Epson UltraChrome K3 z technologią Vivid Magenta dla doskonałych kolorów
- Większa wydajność połączona z szybkością, niezawodnością i łatwością obsługi

Epson Stylus Pro 11880		
Format	1626 mm	
Technologia druku	Technologia druku atramentowego Epson Micro Piezo™ Technologia zmiennej wielkości kropli Epson oraz kropli 3,5 pl Epson Ultra Micro Dot™ Konfiguracja głowicy drukowania: 360 dyszy x 9 kolorów	
System atramentu	Atramenty pigmentowe w 9 kolorach (C, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK, Photo K, Matte K) z CSIC i 9 gniazdami Atramenty Photo Bk oraz Matte Bk są wybierane przez nośniki wybrane w sterowniku drukarki, zainstalowane i gotowe do użycia Automatyczny wykrywacz kropli atramentu Automatyczne wyrównywanie głowicy drukującej	
Rozdzielczość	2880 x 1440 dpi dwukierunkowo, technologia zmiennej wielkości kropli Epson	
Szybkość	Do 35,4 m ² /h (B0+/Papier zwykły/Tryb roboczy)	
Jakość fotograficzna	720 x 720 dpi, format A0, 11 min.	
Sterownik	Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64-bit, Vista, MAC OS® X 10.x.x	
Złącza	W standardzie: USB 2.0 (zgodny z wersją 1.1), 10/100/1000 Mb N/W	
Pamięć	256 MB 16 MB (DSP)	
Wymiary rolki	Średnica rdzenia wynosi 2 lub 3 cale. Maksymalna średnica zewnętrzna Φ 150 mm	
Podawanie papieru		
Nośniki ciągłe w rolce	Jedna rolka (1 rolka < 150 mm / zewnętrzna średnica) Szerokość nośnika 254–1626 mm Minimalna długość nośnika 279 mm Grubość nośnika 0,08–0,50 mm	
Pojedyncze arkusze	Ręczne wprowadzanie nośników do 1,5 mm Szerokość nośnika A3/tabloid do 64 cali (297–1626 mm) Grubość nośnika 0,08–1,50 mm	
Automatyczny moduł podnoszący	Standardowy z jednym rdzeniem podnoszącym	
Margines wydruku		
Nośniki ciągłe w rolce	Dostępne 3 tryby; tryb 1: 3 mm od wszystkich krawędzi (góra, boki, dół); tryb 2: 15 mm (góra i dół), 3 mm (boki); tryb 3: 15 mm (góra, boki, dół)	
Nośniki w arkuszach	Dostępne 2 tryby; tryb 1: 3 mm (góra, boki, dół); tryb 2: 3 mm (góra i boki), 14 mm (dół)	
Drukowanie od krawędzi do krawędzi/Bez marginesów		
Obsługiwane szerokości dla wydruku bez marginesów	10, 11,8, 13, 16, 20,3, 23,4, 24, 28,7, 33,1, 36, 44, 47,2, 50, 54 (cale), 515, 594, 609,6, 728, 914,4, 1117,6, 1200, 1270, 1371,6 (mm)	
Wkłady atramentowe dostarczane z urządzeniem		
Pojemność zestawu startowego	110 ml x 9 kolorów	
Wkłady atramentowe		
Standardowa pojemność możliwa do zużycia	700 ml	
	Czarny mat (Matte black)	C13T591100
	Czarny fotograficzny (Photo black)	C13T591200
	Jasny czarny (Light black)	C13T591300
	Jasny, jasny czarny (Light light black)	C13T591400
	Turkusowy (Cyan)	C13T591500
	Żywy purpurowy (Vivid magenta)	C13T591600
	Żółty (Yellow)	C13T591700
	Żywy jasnopurpurowy (Vivid light magenta)	C13T591800
	Jasnoturkusowy (Light cyan)	C13T591900
Światłotrwałość	Do 75 lat dla kolorowych wydruków Ponad 100 lat dla wydruków czarno—białych	
Ogólne		
Wymiary (S x G x W)	2348 x 700 x 1196 mm	
Waga	141 kg bez atramentu i nośników	
Poziom hałasu	Okolo 50 dB(A)	
Pobór mocy	Drukowanie: 25 W lub mniej Stan gotowości: 5,5 W lub mniej Zasilanie wyłączone: 0,4 W lub mniej	
Zasilanie	220–240 V	
Gwarancja	1 rok: naprawa lub wymiana Opcjonalne rozszerzenie do 3 lat	
Oprogramowanie narzędziowe	Oprogramowanie panelu zdalnego LFP ColorBase Narzędzie/konfiguracja sieciowa	
Wyposażenie opcjonalne	Wrzeczono dwuroolkowego podajnika naprężającego 2/3 cala Zbiornik na zużyty tusz (x3)	C12C811231 C12C890191



Epson Deutschland GmbH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 375 7500
Faks: +48 22 / 375 7501

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zł/min.)
www.epson.pl